

## Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 24.03.2023

Versionsnummer 96 (ersetzt Version 95)

überarbeitet am: 20.03.2023

### ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

#### 1.1 Produktidentifikator

· **Handelsname:** Body Finish Paint Green

· **Artikelnummer:** 85988

· **UFI:** JF4P-D7E2-V001-76YN

#### 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

NUR FÜR PROFESSIONELLEN UND INDUSTRIELLEN GEBRAUCH

· **Verwendung des Stoffes / des Gemisches** Farbe

#### 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

##### Hersteller/Lieferant:

Litalex Chemie GmbH

Aumühlweg 21 / TOP 212, A-2544 Leobersdorf

T: +43 2256/ 65 58 03

F: +43 2256/ 65 570

Email: chemie@litalex.at

www.litalex.at

#### 1.4 Notrufnummer:

Vergiftungsinformationszentrale (VIZ) Notruf 0–24 Uhr: (+43) 01 406 43 43

Stubenring 6, 1010 Wien

### ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

#### 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

· **Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**



GHS02 Flamme

Aerosol 1

H222 Extrem entzündbares Aerosol.

H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.



GHS08 Gesundheitsgefahr

STOT RE 2

H373 Kann die Hörorgane schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.



GHS07

Skin Irrit. 2

H315 Verursacht Hautreizungen.

Eye Irrit. 2

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

STOT SE 3

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Aquatic Chronic 3 H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

#### 2.2 Kennzeichnungselemente

· **Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008** Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

##### Gefahrenpiktogramme



GHS02



GHS07



GHS08

· **Signalwort** Gefahr

(Fortsetzung auf Seite 2)

# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 24.03.2023

Versionsnummer 96 (ersetzt Version 95)

überarbeitet am: 20.03.2023

**Handelsname: Body Finish Paint Green**

(Fortsetzung von Seite 1)

**Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:**

Aceton

Reaktionsmasse von Ethylbenzol und Xylol

Kohlenwasserstoffe, C9-C12, n-Alkane, iso-Alkene, zyklische, Aromaten (2-25%)

2-Butanon

**Gefahrenhinweise**

H222 Extrem entzündbares Aerosol.

H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H373 Kann die Hörorgane schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

**Sicherheitshinweise**

P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.

P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

P260 Aerosol nicht einatmen.

P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen.

P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.

**Zusätzliche Angaben:**

Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

**2.3 Sonstige Gefahren****Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**

PBT: Nicht anwendbar.

vPvB: Nicht anwendbar.

**Feststellung endokrinschädlicher Eigenschaften**

78-93-3 2-Butanon

Liste II

**ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen****3.2 Gemische**

Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen.

**Gefährliche Inhaltsstoffe:**

|   |   |        |
|---|---|--------|
| CAS: 115-10-6<br>EINECS: 204-065-8<br>Reg.nr.: 01-2119472128-37       | Dimethylether<br>Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280   | 25-50% |
| CAS: 67-64-1<br>EINECS: 200-662-2<br>Reg.nr.: 01-2119471330-49        | Aceton<br>Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066   | 10-25% |
| CAS: 67-63-0<br>EINECS: 200-661-7<br>Reg.nr.: 01-2119457558-25        | 2-Propanol<br>Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336   | 5-10%  |
| CAS: 78-93-3<br>EINECS: 201-159-0<br>Reg.nr.: 01-2119457290-43        | 2-Butanon<br>Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066  | 5-10%  |
| EG-Nummer: 919-446-0<br>Reg.nr.: 01-2119458049-33                     | Kohlenwasserstoffe, C9-C12, n-Alkane, iso-Alkene, zyklische, Aromaten (2-25%)<br>Flam. Liq. 3, H226; STOT RE 1, H372; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411;<br>STOT SE 3, H336<br>Anmerkung: H, P | 5-10%  |
| EG-Nummer: 905-588-0<br>Reg.nr.: 01-2119488216-32<br>01-2119486136-34 | Reaktionsmasse von Ethylbenzol und Xylol<br>Flam. Liq. 3, H226; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335    | 5-10%  |

(Fortsetzung auf Seite 3)

AT

# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 24.03.2023

Versionsnummer 96 (ersetzt Version 95)

überarbeitet am: 20.03.2023

**Handelsname: Body Finish Paint Green**

(Fortsetzung von Seite 2)

|   |   |     |
|---|---|-----|
| CAS: 100-41-4<br>EINECS: 202-849-4<br>Reg.nr.: 01-2119489370-35   | Ethylbenzol<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Acute Tox. 4, H332   | <3% |
| CAS: 64742-95-6<br>EINECS: 265-199-0<br>Reg.nr.: 01-2119486773-24 | Solvent Naphtha leicht<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Aquatic Chronic 2, H411; ⚠ STOT SE 3, H335; STOT SE 3, H336<br>Anmerkung: P  | <3% |
| CAS: 13463-67-7<br>EINECS: 236-675-5<br>Reg.nr.: 01-2119489379-17 | Titandioxid [in Pulverform mit 1% oder mehr Partikeln mit einem aerodynamischen Durchmesser ≤ 10 µm]<br>Stoff, für den ein gemeinschaftlicher Grenzwert für die Exposition am Arbeitsplatz gilt | <3% |

· **zusätzl. Hinweise:** Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

### ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

· **nach Einatmen:** Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

#### · nach Hautkontakt:

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.

Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

#### · nach Augenkontakt:

Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

· **nach Verschlucken:** Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

#### 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

· **4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

### ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

#### 5.1 Löschmittel

#### · Geeignete Löschmittel:

Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

CO<sub>2</sub>, Löschpulver oder wassernebel. Größeren Brand mit wassernebel oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen.

· **Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:** Wasser im Vollstrahl.

· **5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren** Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase.

#### 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

#### · Besondere Schutzausrüstung:

Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

Atemschutzgerät anlegen.

#### · Weitere Angaben

Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen.

Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den behördlichen Vorschriften entsorgt werden.

### ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

#### 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Für ausreichende Lüftung sorgen.

Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten.

#### 6.2 Umweltschutzmaßnahmen:

Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

Bei Eindringen in Gewässer oder Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen.

#### 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:

Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.

Für ausreichende Lüftung sorgen.

#### 6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.

Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.

Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

AT  
(Fortsetzung auf Seite 4)

# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 24.03.2023

Versionsnummer 96 (ersetzt Version 95)

überarbeitet am: 20.03.2023

Handelsname: **Body Finish Paint Green**

(Fortsetzung von Seite 3)

### ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

#### 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.  
Behälter mit Vorsicht öffnen und handhaben.

#### Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Zündquellen fernhalten - nicht rauchen.  
Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.  
Behälter steht unter Druck. Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50°C (z.B. durch Glühlampen) schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen.  
Nicht gegen Flammen oder auf glühende Körper sprühen.

#### 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

##### Lagerung:

##### Anforderung an Lagerräume und Behälter:

An einem kühlen Ort lagern.

Die Lagervorschriften für Druckgaspackungen der Type DP 1 sind zu beachten (Lagerverordnung Nr. 629/92).

##### Zusammenlagerungshinweise: nicht erforderlich

##### Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.

Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen.

##### Lagerklasse: 2 B

##### VbF-Klasse: entfällt

##### Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

#### 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

### ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

#### 8.1 Zu überwachende Parameter

##### Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

##### 115-10-6 Dimethylether

MAK Kurzzeitwert: 3820 mg/m<sup>3</sup>, 2000 ml/m<sup>3</sup>  
Langzeitwert: 1910 mg/m<sup>3</sup>, 1000 ml/m<sup>3</sup>

##### 67-64-1 Aceton

MAK Kurzzeitwert: 4800 mg/m<sup>3</sup>, 2000 ml/m<sup>3</sup>  
Langzeitwert: 1200 mg/m<sup>3</sup>, 500 ml/m<sup>3</sup>

##### 67-63-0 2-Propanol

MAK Kurzzeitwert: 2000 mg/m<sup>3</sup>, 800 ml/m<sup>3</sup>  
Langzeitwert: 500 mg/m<sup>3</sup>, 200 ml/m<sup>3</sup>

##### 78-93-3 2-Butanon

MAK Kurzzeitwert: 590 mg/m<sup>3</sup>, 200 ml/m<sup>3</sup>  
Langzeitwert: 295 mg/m<sup>3</sup>, 100 ml/m<sup>3</sup>

##### Reaktionsmasse von Ethylbenzol und Xylol

MAK Kurzzeitwert: 442 mg/m<sup>3</sup>, 100 ml/m<sup>3</sup>  
Langzeitwert: 221 mg/m<sup>3</sup>, 50 ml/m<sup>3</sup>

##### 13463-67-7 Titandioxid [in Pulverform mit 1% oder mehr Partikeln mit einem aerodynamischen Durchmesser ≤ 10 µm]

MAK Kurzzeitwert: 10 A mg/m<sup>3</sup>  
Langzeitwert: 5 A mg/m<sup>3</sup>  
(Alveolarstaub)

##### Rechtsvorschriften MAK: GKV 2020, 156. Verordnung, 09.04.2021, Teil II

##### DNEL-Werte

##### 115-10-6 Dimethylether

Inhalativ Langfristige systemische 1.894 mg/m<sup>3</sup> (Arbeiter)

##### 67-64-1 Aceton

Dermal Langfristige systemische 186 mg/kg bw/day (Arbeiter)

Inhalativ Langfristige systemische 1.210 mg/m<sup>3</sup> (Arbeiter)

Akute-local 2.420 mg/m<sup>3</sup> (Arbeiter)

##### 67-63-0 2-Propanol

Oral Langfristige systemische 26 mg/kg/day (Consumer)

Dermal Langfristige systemische 319 mg/kg/day (Consumer)

(Fortsetzung auf Seite 5)

# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 24.03.2023

Versionsnummer 96 (ersetzt Version 95)

überarbeitet am: 20.03.2023

**Handelsname: Body Finish Paint Green**

(Fortsetzung von Seite 4)

|  |  |  |
|--|--|--|
| Inhalativ  | Langfristige systemische   | 888 mg/kg bw/day (Arbeiter)<br>89 mg/m <sup>3</sup> (Consumer)<br>500 mg/m <sup>3</sup> (Arbeiter) |
| <b>78-93-3 2-Butanon</b>   |  |  |
| Dermal   | Langfristige systemische   | 1.161 mg/kg bw/dy (Arbeiter)   |
| Inhalativ  | Langfristige systemische   | 600 mg/m <sup>3</sup> (Arbeiter)   |
| <b>Kohlenwasserstoffe, C9-C12, n-Alkane, iso-Alkene, zyklische, Aromaten (2-25%)</b> |  |  |
| Dermal   | Langfristige systemische   | 44 mg/kg bw/day (Arbeiter)   |
| Inhalativ  | Langfristige systemische   | 330 mg/m <sup>3</sup> (Arbeiter)   |
| <b>Reaktionsmasse von Ethylbenzol und Xylol</b>                                      |  |  |
| Dermal   | Langfristige systemische   | 180 mg/kg bw/day (Arbeiter)  |
| Inhalativ  | Langfristige systemische   | 77 mg/m <sup>3</sup> (Arbeiter)  |
|  | Akute-systemische  | 289 mg/m <sup>3</sup> (Arbeiter)   |
| <b>100-41-4 Ethylbenzol</b>  |  |  |
| Dermal   | Langfristige systemische   | 180 mg/kg/day (Arbeiter)   |
| Inhalativ  | Akute-local  | 293 mg/m <sup>3</sup> (Arbeiter)   |
|  | Langzeitlokalen  | 77 mg/m <sup>3</sup> (Arbeiter)  |
| <b>64742-95-6 Solvent Naphtha leicht</b>   |  |  |
| Dermal   | Langfristige systemische   | 25 mg/kg/day (Arbeiter)  |
| Inhalativ  | Langfristige systemische   | 150 mg/m <sup>3</sup> (Arbeiter)   |
| <b>PNEC-Werte</b>  |  |  |
| <b>115-10-6 Dimethylether</b>  |  |  |
| PNEC   | 0,155 mg/l (Aqua (Süßwasser))<br>1.549 mg/l (Aqua (intermittierend))<br>0,016 mg/l (Aqua (Meerwasser))<br>0,681 mg/l (Süßwassersediment)<br>0,069 mg/l (Meerwassersediment)<br>0,045 mg/l (Boden)  |  |
| <b>67-64-1 Aceton</b>  |  |  |
| PNEC   | 10,6 mg/l (Aqua (Süßwasser))<br>21 mg/l (Aqua (intermittierend))<br>1,06 mg/l (Aqua (Meerwasser))<br>30,4 mg/kg (Süßwassersediment)<br>3,04 mg/kg (Meerwassersediment)<br>29,5 mg/kg (Boden)   |  |
| <b>67-63-0 2-Propanol</b>  |  |  |
| PNEC   | 140,9 mg/l (Aqua (Süßwasser))<br>140,9 mg/l (Aqua (intermittierend))<br>140,9 mg/l (Aqua (Meerwasser))<br>552 mg/kg (Süßwassersediment)<br>552 mg/kg (Meerwassersediment)<br>2.251 mg/l (Kläranlage) (Assessment factor 1)<br>28 mg/kg (Boden) |  |
| <b>Reaktionsmasse von Ethylbenzol und Xylol</b>                                      |  |  |
| PNEC   | 0,327 mg/l (Aqua (Süßwasser))<br>0,327 mg/l (Aqua (Meerwasser))<br>12,46 mg/l (Süßwassersediment)<br>12,46 mg/l (Meerwassersediment)<br>6,58 mg/l (Kläranlage)<br>2,31 (Boden)   |  |
| <b>100-41-4 Ethylbenzol</b>  |  |  |
| PNEC   | 0,1 mg/l (Aqua (Süßwasser))<br>0,1 mg/l (Aqua (intermittierend))<br>0,1 mg/l (Aqua (Meerwasser))   |  |

(Fortsetzung auf Seite 6)

# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 24.03.2023

Versionsnummer 96 (ersetzt Version 95)

überarbeitet am: 20.03.2023

**Handelsname: Body Finish Paint Green**

(Fortsetzung von Seite 5)

**13463-67-7 Titandioxid [in Pulverform mit 1% oder mehr Partikeln mit einem aerodynamischen Durchmesser  $\leq 10 \mu\text{m}$ ]**

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| PNEC | 0,184 mg/l (Aqua (Süßwasser))       |
|      | 0,193 mg/l (Aqua (intermittierend)) |
|      | 0,0184 mg/l (Aqua (Meerwasser))     |
|      | 1.000 mg/kg (Süßwassersediment)     |
|      | 100 mg/kg (Meerwassersediment)      |
|      | 100 mg/l (Kläranlage)               |
|      | 100 mg/kg (Boden)                   |

· **Zusätzliche Hinweise:** Als Grundlage dienen die bei der Erstellung gültigen Listen.

· **8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition**

· **Geeignete technische Steuerungseinrichtungen** Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

· **Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung**

· **Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:**

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Getrennte Aufbewahrung der Schutzkleidung.

Gase/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

· **Atemschutz**

Nur beim Spritzen ohne ausreichende Absaugung.

Filter A/P2.

· **Handschutz**



Schutzhandschuhe.

Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.

Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial für das Produkt / die Zubereitung / das Chemikaliengemisch abgegeben werden.

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.

· **Handschuhmaterial**

Jeder gemäß EN374 Norm gekennzeichnete Chemikalienschutzhandschuh

Nitrilkautschuk

Empfohlene Materialstärke:  $\geq 0.5 \text{ mm}$

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialien nicht vorausberechenbar und muß deshalb vor dem Einsatz überprüft werden.

· **Durchdringungszeit des Handschuhmaterials**

Wert für die Permeation: Level 6 > 480 Minuten.

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

· **Augen-/Gesichtsschutz**



Schutzbrille.

· **Körperschutz:** Geschlossene Arbeitskleidung tragen.

### ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

· **9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

· **Allgemeine Angaben**

· **Aggregatzustand**

Aerosol

· **Farbe**

schwarz

· **Geruch:**

charakteristisch

· **Geruchsschwelle:**

Nicht bestimmt.

· **Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:**

Nicht bestimmt

· **Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich**

nicht anwendbar, da Aerosol

· **Entzündbarkeit**

Nicht anwendbar.

(Fortsetzung auf Seite 7)

# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 24.03.2023

Versionsnummer 96 (ersetzt Version 95)

überarbeitet am: 20.03.2023

**Handelsname: Body Finish Paint Green**

(Fortsetzung von Seite 6)

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>· Untere und obere Explosionsgrenze</b>           |                                    |
| · untere:  | 0,6 Vol %                          |
| · obere:   | 18,6 Vol %                         |
| · Flammpunkt:  | Nicht anwendbar, da Aerosol        |
| · Zündtemperatur                                     | 235 °C                             |
| · Zersetzungstemperatur:                             | Nicht bestimmt.                    |
| · pH-Wert:   | Gemisch ist unlöslich (in Wasser). |
| · Viskosität:  |                                    |
| · Kinematische Viskosität                            | Nicht bestimmt.                    |
| · dynamisch:   | Nicht bestimmt.                    |
| · Löslichkeit  |                                    |
| · Wasser:  | nicht bzw. wenig mischbar          |
| · Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert) | Nicht bestimmt.                    |
| · Dampfdruck bei 20 °C:                              | 5200 hPa                           |
| · Dichte und/oder relative Dichte                    |                                    |
| · Dichte bei 20 °C:                                  | 0,834 g/cm <sup>3</sup>            |
| · Relative Dichte                                    | Nicht bestimmt.                    |
| · Dampfdichte  | Nicht bestimmt.                    |

**· 9.2 Sonstige Angaben**

|  |  |
|--|--|
| · Aussehen:  |  |
| · Form:  | Aerosol                                  |
| <b>· Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit</b> |  |
| · Zündtemperatur:  | Das Produkt ist nicht selbstentzündlich. |
| · Explosive Eigenschaften:   | Nicht bestimmt.                          |
| · Lösemittelgehalt:  |  |
| · Organische Lösemittel:   | 694 g/l VOC                              |
| · Festkörpergehalt:  | 16,8%                                    |
| · Zustandsänderung   |  |
| · Verdampfungsgeschwindigkeit  | Nicht anwendbar.                         |

**· Angaben über physikalische Gefahrenklassen**

|  |  |
|--|--|
| · Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff                | entfällt   |
| · Entzündbare Gase   | entfällt   |
| · Aerosole   | Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| · Oxidierende Gase   | entfällt   |
| · Gase unter Druck   | entfällt   |
| · Entzündbare Flüssigkeiten  | entfällt   |
| · Entzündbare Feststoffe   | entfällt   |
| · Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische                                     | entfällt   |
| · Pyrophore Flüssigkeiten  | entfällt   |
| · Pyrophore Feststoffe   | entfällt   |
| · Selbsterhitzungsfähige Stoffe und Gemische                                 | entfällt   |
| · Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit Wasser entzündbare Gase entwickeln | entfällt   |
| · Oxidierende Flüssigkeiten  | entfällt   |
| · Oxidierende Feststoffe   | entfällt   |
| · Organische Peroxide  | entfällt   |
| · Gegenüber Metallen korrosiv wirkende Stoffe und Gemische                   | entfällt   |
| · Desensibilisierte Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff        | entfällt   |

**ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität**

- **10.1 Reaktivität** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- **10.2 Chemische Stabilität**
- **Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:** Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.
- **10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen** Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

(Fortsetzung auf Seite 8)

# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 24.03.2023

Versionsnummer 96 (ersetzt Version 95)

überarbeitet am: 20.03.2023

**Handelsname: Body Finish Paint Green**

(Fortsetzung von Seite 7)

- **10.4 Zu vermeidende Bedingungen** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- **10.5 Unverträgliche Materialien:** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- **10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:** keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

### ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- **11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**
- **Akute Toxizität** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

##### ATE (Schätzwert Akuter Toxizität)

|           |             |           |
|-----------|-------------|-----------|
| Inhalativ | LC50 (4 hr) | >740 mg/l |
|-----------|-------------|-----------|

##### 67-64-1 Aceton

|        |      |                     |
|--------|------|---------------------|
| Oral   | LD50 | 5.800 mg/kg (Ratte) |
| Dermal | LD50 | 20.000 mg/kg (Hase) |

##### 67-63-0 2-Propanol

|        |      |                     |
|--------|------|---------------------|
| Oral   | LD50 | 5.840 mg/kg (Ratte) |
| Dermal | LD50 | 13.400 mg/kg (Hase) |

##### 78-93-3 2-Butanon

|        |      |                     |
|--------|------|---------------------|
| Oral   | LD50 | 3.300 mg/kg (Ratte) |
| Dermal | LD50 | 5.000 mg/kg (Hase)  |

##### Kohlenwasserstoffe, C9-C12, n-Alkane, iso-Alkene, zyklische, Aromaten (2-25%)

|        |      |                     |
|--------|------|---------------------|
| Oral   | LD50 | >5.000 mg/kg (RAT)  |
| Dermal | LD50 | >3.160 mg/kg (Hase) |
|        | IC50 | 4,6-10 (Algen)      |

##### Reaktionsmasse von Ethylbenzol und Xylol

|           |             |                      |
|-----------|-------------|----------------------|
| Oral      | LD50        | >5.840 mg/kg (Ratte) |
| Dermal    | LD50        | >2.920 mg/kg (Hase)  |
| Inhalativ | LC50 (4 hr) | >25 mg/l (Ratte)     |

##### 100-41-4 Ethylbenzol

|           |             |                     |
|-----------|-------------|---------------------|
| Oral      | LD50        | 3.500 mg/kg (Ratte) |
| Dermal    | LD50        | 5.000 mg/kg (Hase)  |
| Inhalativ | LC50 (4 hr) | 11 mg/l (ATE)       |

##### 64742-95-6 Solvent Naphtha leicht

|        |      |                      |
|--------|------|----------------------|
| Oral   | LD50 | >6.800 mg/kg (Ratte) |
| Dermal | LD50 | >3.400 mg/kg (Hase)  |

##### 13463-67-7 Titandioxid [in Pulverform mit 1% oder mehr Partikeln mit einem aerodynamischen Durchmesser ≤ 10 µm]

|        |        |   |
|--------|--------|---|
| Oral   | LD50   | >20.000 mg/kg (Ratte)                     |
| Dermal | LD50   | >10.000 mg/kg (rbt)                       |
|        | ErC 50 | 61 mg/l (Algen) (EPA 600/9-78-018, 72 hr) |

- **Ätz-/Reizwirkung auf die Haut** Verursacht Hautreizungen.
- **Schwere Augenschädigung/-reizung** Verursacht schwere Augenreizung.
- **Sensibilisierung der Atemwege/Haut** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- **Keimzellmutagenität** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- **Karzinogenität** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- **Reproduktionstoxizität** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- **Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition** Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- **Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition**  
Kann die Hörorgane schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
- **Aspirationsgefahr** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- **11.2 Angaben über sonstige Gefahren**

#### Endokrinschädliche Eigenschaften

|         |           |  |
|---------|-----------|--|
| 78-93-3 | 2-Butanon |  |
|---------|-----------|--|

Liste II

(Fortsetzung auf Seite 9)



# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 24.03.2023

Versionsnummer 96 (ersetzt Version 95)

überarbeitet am: 20.03.2023

Handelsname: **Body Finish Paint Green**

(Fortsetzung von Seite 8)

### ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

#### 12.1 Toxizität

|  |  |
|--|--|
| <b>Aquatische Toxizität:</b>   |  |
| <b>115-10-6 Dimethylether</b>  |  |
| EC50 (48 hr)   | >4.000 mg/l (Daphnia magna)                      |
| EL50 (48 hr)   | 4.001 mg/l (Daphnia magna)                       |
| LC50 (48 hr)   | 755.549 mg/l (Daphnia magna)                     |
| LC50 (96 hr)   | 154,9 mg/l (Algen)                               |
|  | 4.001 mg/l (Poecilia reticulata)                 |
| <b>67-64-1 Aceton</b>  |  |
| EC50   | 61.150 mg/l (Belebtschlamm) (30 mins)            |
| EC50 (48 hr)   | 39 mg/l (Daphnia magna)                          |
| LC50 (96 hr)   | 8.300 mg/l (Fisch)                               |
|  | 5.540 mg/l (Oncorhynchus mykiss)                 |
| LOEC (21 days)   | >79 mg/l (Daphnia magna)                         |
| NOEC (28 days)   | 2.212 mg/l (Daphnia magna)                       |
| NOEC (21 days)   | >79 mg/l (Daphnia magna)                         |
| <b>67-63-0 2-Propanol</b>  |  |
| EC50 (48 hr)   | 13.299 mg/l (Daphnia magna)                      |
| LC50 (24 hr)   | 9.714 mg/l (Daphnia magna)                       |
| LC50 (96 hr)   | 4.200 mg/l (FSH) (dynamic)                       |
|  | 9.640 mg/l (Pimephales promelas)                 |
| LOEC (8 days)  | 1.000 mg/l (Algen)                               |
| <b>78-93-3 2-Butanon</b>   |  |
| EC50 (48 hr)   | 308 mg/l (Daphnia magna)                         |
| LC50 (96 hr)   | 2.993 mg/l (Pimephales promelas)                 |
| <b>Kohlenwasserstoffe, C9-C12, n-Alkane, iso-Alkene, zyklische, Aromaten (2-25%)</b>                                   |  |
| EC50 (48 hr)   | <22 mg/l (Daphnia magna)                         |
| EL50   | 10-22 (Daphnia magna) (48 Hr)                    |
|  | 4,6-10 (Pseudokirchneriella subcapitata) (72 Hr) |
| LC50 (96 hr)   | <30 mg/l (Oncorhynchus mykiss)                   |
| LL50 (96 hr)   | 10-30 mg/l (Oncorhynchus mykiss)                 |
| LOEC (21 days)   | 0,203 mg/l (Daphnia magna)                       |
| NOEC (21 days)   | 0,097 mg/l (Daphnia magna)                       |
| NOELR  | 1 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (72 Hr) |
| <b>Reaktionsmasse von Ethylbenzol und Xylol</b>  |  |
| EC50 (48 hr)   | 3,2-9,5 mg/l (Daphnia magna)                     |
| LC50 (96 hr)   | 8,9-16,4 mg/l (Pimephales promelas)              |
| NOEC (72 hr)   | 0,44 mg/l (Algen)                                |
| NOEC   | 1,3 mg/l (Fisch)                                 |
| NOEC (7 days)  | 0,96 mg/l (Daphnia magna)                        |
| <b>100-41-4 Ethylbenzol</b>  |  |
| EC50   | >100 mg/l (Daphnia magna)                        |
| LC50 (96 hr)   | >10 mg/l (Fisch)                                 |
| <b>13463-67-7 Titandioxid [in Pulverform mit 1% oder mehr Partikeln mit einem aerodynamischen Durchmesser ≤ 10 µm]</b> |  |
| LC50 (48 hr)   | 5,5 mg/l (Krustentiere)                          |
| LC50 (96 hr)   | >100 mg/l (Oncorhynchus mykiss) (= OECD 203)     |
| <b>12.2 Persistenz und Abbaubarkeit</b>  |  |
| <b>67-64-1 Aceton</b>  |  |
| Biochemical oxygen demand  | 1,43 O <sub>2</sub> /g                           |
| Chemical oxygen demand   | 1,92 O <sub>2</sub> /g                           |
| Theoretical oxygen demand  | 1,43 O <sub>2</sub> /g                           |
| <b>100-41-4 Ethylbenzol</b>  |  |
| Biochemical oxygen demand  | 1,44 O <sub>2</sub> /g                           |

(Fortsetzung auf Seite 10)

# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 24.03.2023

Versionsnummer 96 (ersetzt Version 95)

überarbeitet am: 20.03.2023

**Handelsname: Body Finish Paint Green**

(Fortsetzung von Seite 9)

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Chemical oxygen demand    | 2,1 O <sub>2</sub> /g  |
| Theoretical oxygen demand | 3,17 O <sub>2</sub> /g |

**12.3 Bioakkumulationspotenzial****78-93-3 2-Butanon**

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser 0,3 (Protokoll Koc) (Experimental value, OECD 117)

- 12.4 Mobilität im Boden** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

**12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**

- PBT:** Nicht anwendbar.

- vPvB:** Nicht anwendbar.

- 12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften** Für Informationen zu endokrinschädigenden Eigenschaften siehe Abschnitt 11.

**12.7 Andere schädliche Wirkungen**

- Bemerkung:** Schädlich für Fische.

- Weitere ökologische Hinweise:**

- Allgemeine Hinweise:**

Wassergefährdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefährdend

Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

Trinkwassergefährdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.

schädlich für Wasserorganismen

**ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung****13.1 Verfahren der Abfallbehandlung**

- Empfehlung:** Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

**Europäischer Abfallkatalog**

|      |  |
|------|--|
| HP3  | entzündbar   |
| HP4  | reizend - Hautreizung und Augenschädigung                |
| HP5  | Spezifische Zielorgan-Toxizität (STOT)/Aspirationsgefahr |
| HP14 | ökotoxisch   |

- Ungereinigte Verpackungen:**

- Empfehlung:** Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

**ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport****14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer**

- ADR, IMDG, IATA** UN1950

**14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung**

- ADR** 1950 DRUCKGASPACKUNGEN
- IMDG** AEROSOLS
- IATA** AEROSOLS, flammable

**14.3 Transportgefahrenklassen**

- ADR**



- Klasse** 2 5F Gase
- Gefahrzettel** 2.1

- IMDG, IATA**



- Class** 2.1 Gase
- Label** 2.1

(Fortsetzung auf Seite 11)

# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 24.03.2023

Versionsnummer 96 (ersetzt Version 95)

überarbeitet am: 20.03.2023

Handelsname: Body Finish Paint Green

(Fortsetzung von Seite 10)

|  |   |
|--|---|
| · <b>14.4 Verpackungsgruppe</b><br>· <b>ADR, IMDG, IATA</b>  | entfällt  |
| · <b>14.5 Umweltgefahren:</b><br>· <b>Meeresverschmutzung:</b>   | Nein  |
| · <b>14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender</b><br>· <b>Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemler-Zahl): -</b><br>· <b>EMS-Nummer:</b><br>· <b>Stowage Code</b> | Achtung: Gase<br>F-D,S-U<br>SW1 Protected from sources of heat.<br>SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A.<br>For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.<br>SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4.<br>For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.<br>For WASTE AEROSOLS: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. |
| · <b>Segregation Code</b>  |   |
| · <b>14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten</b>   | Nicht anwendbar.  |
| · <b>Transport/weitere Angaben:</b>  |   |
| · <b>ADR</b><br>· <b>Begrenzte Menge (LQ)</b><br>· <b>Freigestellte Mengen (EQ)</b>  | 1L<br>Code: E0<br>In freigestellten Mengen nicht zugelassen   |
| · <b>Beförderungskategorie</b><br>· <b>Tunnelbeschränkungscode</b>   | 2<br>D  |
| · <b>IMDG</b><br>· <b>Limited quantities (LQ)</b><br>· <b>Excepted quantities (EQ)</b>   | 1L<br>Code: E0<br>Not permitted as Excepted Quantity  |
| · <b>UN "Model Regulation":</b>  | UN 1950 DRUCKGASPACKUNGEN, 2.1  |

### ABSCHNITT 15: Österreichische und EU-Vorschriften

#### · 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

- Richtlinie 2012/18/EU
- Namentlich aufgeführte gefährliche Stoffe - ANHANG I Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Seveso-Kategorie P3a ENTZÜNDBARE AEROSOLE
- Mengenschwelle (in Tonnen) für die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 150 t
- Mengenschwelle (in Tonnen) für die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 500 t
- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschränkungsbedingungen: 3

#### · Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten – Anhang II

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

#### · VERORDNUNG (EU) 2019/1148

#### · Anhang I - BESCHRÄNKTE AUSGANGSSTOFFE FÜR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer Konzentrationsgrenzwert für eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

#### · Anhang II - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FÜR EXPLOSIVSTOFFE

67-64-1 Aceton

#### · Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe

67-64-1 Aceton

3

(Fortsetzung auf Seite 12)

# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 24.03.2023

Versionsnummer 96 (ersetzt Version 95)

überarbeitet am: 20.03.2023

**Handelsname: Body Finish Paint Green**

(Fortsetzung von Seite 11)

|   |           |   |
|---|-----------|---|
| 78-93-3   | 2-Butanon | 3 |
| <b>Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften für die Überwachung des Handels mit Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittländern</b> |           |   |
| 67-64-1   | Aceton    | 3 |
| 78-93-3   | 2-Butanon | 3 |

**Nationale Vorschriften:**· **Klassifizierung nach VbF:** entfällt**Technische Anleitung Luft:**

| Klasse | Anteil in % |
|--------|-------------|
| NK     | 58,1        |

**ÖNORM M 9485 :**

| Klasse | Anteil in % |
|--------|-------------|
| NK     | 58,1        |

· **Wassergefährdungsklasse:** WGK 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefährdend.· **15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:** Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.**ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben**

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

**Relevante Sätze**

- H220 Extrem entzündbares Gas.
- H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H280 Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.
- H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H315 Verursacht Hautreizungen.
- H319 Verursacht schwere Augenreizung.
- H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H335 Kann die Atemwege reizen.
- H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H372 Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition.
- H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
- H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

· **Datenblatt ausstellender Bereich:** Umweltschutz-Abteilung· **Datum der Vorgängerversion:** 20.06.2022· **Versionsnummer der Vorgängerversion:** 95**Abkürzungen und Akronyme:**

- RID: (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
- ICAO: International Civil Aviation Organisation
- ADR: European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
- IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
- IATA: International Air Transport Association
- GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
- EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
- ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
- CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
- VbF: Verordnung über brennbare Flüssigkeiten, Österreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)
- DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
- PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
- LC50: Lethal concentration, 50 percent
- LD50: Lethal dose, 50 percent
- PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
- vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
- Flam. Gas 1A: Entzündbare Gase – Kategorie 1A
- Aerosol 1: Aerosole – Kategorie 1
- : Aerosole – Kategorie 3
- Press. Gas (Comp.): Gase unter Druck – verdichtetes Gas
- Flam. Liq. 2: Entzündbare Flüssigkeiten – Kategorie 2
- Flam. Liq. 3: Entzündbare Flüssigkeiten – Kategorie 3
- Acute Tox. 4: Akute Toxizität – Kategorie 4
- Skin Irrit. 2: Hautreizende/-ätzende Wirkung – Kategorie 2
- Eye Irrit. 2: Schwere Augenschädigung/Augenreizung – Kategorie 2
- STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition) – Kategorie 3
- STOT RE 1: Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition) – Kategorie 1
- STOT RE 2: Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition) – Kategorie 2
- Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr – Kategorie 1

(Fortsetzung auf Seite 13)

# Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 24.03.2023

Versionsnummer 96 (ersetzt Version 95)

überarbeitet am: 20.03.2023

**Handelsname: Body Finish Paint Green**

Aquatic Chronic 2: Gewässergefährdend - langfristig gewässergefährdend – Kategorie 2  
Aquatic Chronic 3: Gewässergefährdend - langfristig gewässergefährdend – Kategorie 3

(Fortsetzung von Seite 12)

**\* Daten gegenüber der Vorversion geändert \***

AT