

TECHNISCHES DATENBLATT

LITALEX CHEMIE SILIKONSPRAY

500 ML AEROSOL

Art. Nr. 260030

Produktbeschreibung:

Hochwertiger Silikonspray für Kunststoff und Gummischutz. Die behandelten Oberflächen werden glänzend, antistatisch und gegen Wasser geschützt. Die Versprödung von Gummioberflächen wird verzögert, Aufbau eines wasser-abweisenden Films. Ideal für die Imprägnierung von Kunststoffdichtungen, Kunststoffteilen (Stoßstangen) beim KFZ und auf den Reifenseitenwänden der Reifen gegen Versprödung. Das Produkt ist mit einem Sprühkopf für großflächige Imprägnierung ausgestattet, zusätzlich ist in der Schutzkappe ein Extensionsrohr enthalten. Damit kann man punktgenaue Anwendungen, speziell bei Dichtungen, durchführen.

Anwendung:

Die zu imprägnierenden Oberflächen sollen sauber und trocken sein. Dose gut schütteln und aus ca. 25 cm Abstand auf das Objekt sprühen. Bei alten und sehr matten Oberflächen, nach 10 Min. Auftrag wiederholen. Nicht innen im KFZ verwenden, die Pedale könnten rutschig werden. Bei Imprägnierung der Seitenflächen von Reifen nicht auf die Bremsscheiben sprühen. Bremsprobe durchführen.

Inhaltsstoffe:

Hochwertige Silikonöle und Additive, gelöst in Benzinfraktion, Säurefrei

Treibmittel:

Propan/Butan Gemisch

Dosenbruttogewicht:

420 +/- 5 g

Innendruck bei 20°C

3 +/- 0,9 bar

Druckbeständigkeit des Aerosols.

bis 50°C

Austrittsrate:

mit Originalsprühkopf	5,0 +/- 0,5 g / Sekunde
mit Extensionsrohr	3,3 +/- 0,4 g / Sekunde

Lagertemperaturen:

0 – 50°C

Mindesthaltbarkeit:

Produktionsdatum + 3 Jahre

Erstellt März 2022