

Tekchek

Ein weißes Puderspray zur schnellen und sicheren Lokalisierung von Wind-, Wasser- und Staub-Leckagen bei Fenstern, Türen, Kofferraumdeckeln etc..



Eigenschaften & Vorteile

- Weißes Puderspray – ermöglicht schnelle und exakte Bestimmung von undichten Stellen
- Auch zum Lokalisieren von Undichtigkeiten in Ölwanne, Getriebegehäusen und Motorblöcken geeignet, wo braune oder schwarze Spuren im weißen Puder die Stellen markieren, an denen Öl oder Kraftstoff austritt – undichte Bereiche können schnell und exakt identifiziert werden
- Auf Siliciumdioxid-Basis – lüftet zu einem weißen Puder ab, das sich rückstandsfrei entfernen lässt
- Treibmittel lüftet schnell ab – Trocknet innerhalb weniger Sekunden
- Lässt sich einfach abwischen/-bürsten – leicht zu entfernen
- Greift Gummi/Vinyl und auch Metall nicht an – Sichere Anwendung

Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Lagercode	Abpackung
34362	Tekchek	TCK	300 ml Sprühdose

Anwendungen

KENT Tekchek lokalisiert präzise Wind-, Wasser- und Staub-Leckagen an rahmenlosen Scheiben, Kofferraumdeckeln, Türen, Motorblöcken, Getriebegehäusen, Kühlern, etc..

Das Spray auf Siliciumdioxid-Basis lüftet sehr schnell zu einem weißen, trockenen Puder ab und lässt sich einfach und schnell rückstandsfrei entfernen



Gebrauchsanweisung

1. Dose vor Gebrauch mindestens 30 Sekunden gründlich schütteln.
2. Tür oder Kofferraumdeckel öffnen und sicherstellen, dass Fenster vollständig geschlossen sind.
3. Dichtgummi mittels KENT Soft Surface Cleaner oder Acrysol und einem sauberen Tuch reinigen.
4. Nach dem Ablüften des Reinigers Tekchek aus ca. 15 cm Entfernung auf die dem Dichtgummi gegenüberliegende Stelle an der Tür oder dem Kofferraumdeckel sprühen. Optional kann der zusätzliche Sprühaufsatz mit Verlängerungsröhrchen für punktgenauen Auftrag verwendet werden.
5. Tür oder Kofferraum vorsichtig schließen. Nicht zuknallen lassen.
6. Nach dem Wiederöffnen der Tür hat sich der Puder überall dort auf das Dichtgummi übertragen, wo er Kontakt zum gegenüberliegenden Bereich hatte. Bei Stellen/Bereichen, an denen kein Puderabdruck sichtbar ist, handelt es sich möglicherweise um undichte Stellen.

Bitte beachten: Vor dem Aufspüren von Undichtigkeiten an Motoren, Getrieben, Kühlern und Servolenkungen immer zunächst den zu prüfenden Bereich säubern, bevor Sie Tekchek aufsprühen. An den Stellen, an denen Flüssigkeit austritt, zeigen braune bzw. schwarze Spuren.

Technische Informationen

Basis:	Siliciumdioxid-Basis
Konsistenz/Farbe:	Suspension, weißlich
Geruch:	charakteristisch
Spezifische Dichte (25°C):	0,782 g/l
pH-Wert:	nicht anwendbar
Mischungsverhältnis:	nicht anwendbar
Löslichkeit in Wasser:	nicht löslich
Anwendungstemperatur:	+10°C – +25°C
Trockenzeit:	10 - 20 Sekunden (20°C / 50% RH)
Flammpunkt:	nicht anwendbar, da Aerosol
VOC:	592 g/l
Lagerfähigkeit:	24 Monate
Zolltarifcode:	2510 20 00



Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kenteurope.com und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. Bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:
Wanheimer Str. 334, 47055 Duisburg
Sitz der Gesellschaft: Duisburg
Registergericht: AG Duisburg HRB 29092
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
KENT ist eingetragene Handelsmarke.
Alle Rechte vorbehalten.