



Ceramic 1200 Bulk

Hochtemperaturfett, schwermetallfrei, für Bremsen und weitere spezielle Anwendungsbereiche.



Eigenschaften

- Schwermetallfrei (keine schädlichen Bestandteile) – sicher in der Anwendung
- Weiter Temperaturbereich: -40°C bis +1200°C – multifunktionales Produkt für einen großen Anwendungsbereich
- Speziell für Bremssysteme mit ABS, ASR und ESP – sowohl zur Montage als auch zur Demontage geeignet
- Schützt vor Oxidation
- Nicht leitend
- Leichte Demontage – spart Zeit

Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Lagercode	Abpackung
84298	Ceramic 12000	C1200BLK	200 g Topf

Anwendung

Ceramic 1200 wird in den Bereichen angewendet, in denen normalerweise auch Kupferschmiermittel verwendet werden – d.h. dort, wo große Hitze entsteht und/oder Wasser vorhanden ist.

Anwendungsbereiche sind die Rückseiten der Bremsklötze bei Bremssystemen und die beweglichen Teile der Trommelbremse. C1200 verhindert Festfressen oder Festrosten, besonders bei Teilen, die regelmäßig demontiert werden müssen, z.B. Gewinde von Radbolzen und dort, wo Alufelgen auf Radnaben aus Stahl aufliegen. C1200 kann auch als Demontagefett verwendet werden, wenn Gewinde beschädigt wurden.

Auch verwendbar, um bei einer späteren Demontage Schrauben und Muttern gut gelöst zu bekommen oder als Montagepaste in Hochtemperaturbereichen, wie z.B. für Abgasanlagen.

C1200 ist ideal geeignet als Korrosionsschutz für das Gewinde von ABS-Sensoren.

Gebrauchsanweisung

1. Direkt auf den zu schmierenden/schützenden Bereich auftragen.
2. Kann mit einem Pinsel von KENT 70524, aufgebracht werden.



Technische Informationen

Lagerfähigkeit:	24 Monate ab Verpackungsdatum
Temperaturbereich:	-40°C bis +1200°C
Anwendung:	mit Pinsel
Keramikgehalt:	> 20%
Keramikpartikelgröße:	< 5µm
Geruch:	typischer Fettgeruch
Farbe:	beige
VOC:	0
Zolltarifcode:	3403 19 91
Flammpunkt:	> 260°C
Tropfpunkt:	> 270°C
Penetrationsindex bei 25°C:	320 1/10mm
Dichte (kg/m³) bei 20°C:	1100
Konsistenz bei 25°C (1/10mm):	250 – 290
Verdunstung bei 350°C (Trockenzeit):	> 60 Minuten
Wasserlöslichkeit:	nicht löslich
Four Ball Wear:	0,7mm
Four Ball Weld:	190kg
NLGI*:	2

**NLGI = Bewertungsgrundlage entwickelt vom National Lubrication and Grease Institute. Macht Angaben über die Konsistenz eines Schmiermittels. Dieses statische Maß der Festigkeit gibt Aufschluss über die Penetrationsresistenz des Schmiermittels und somit auch über die Verdrängung unter Last.*



Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kenteurope.com und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:
Am Nordkanal 8, 47877 Willich, Deutschland
Sitz der Gesellschaft: Willich
Registergericht: AG Krefeld HRB 3382
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
KENT ist eingetragene Handelsmarke.
Alle Rechte vorbehalten.