



Perforated Trim Masking Tape

Spezielles Abdeckband für schwierige Abdeckarbeiten.



Eigenschaften und Vorteile

- Perforiert – einfach abzureißen
- Zum Abdecken von Dichtungsgummis und Seitenleisten gegen Lacknebeleintritt – weniger Nacharbeit
- Für Kurven und Geraden – ein Produkt für alle Anwendungen
- Ohne Liner
- Einfach abzuziehen – keine Rückstände
- Hohe Temperaturbeständigkeit – löst sich nicht

Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Lagercode	Abpackung
85385	Perforated Trim Masking Tape	PTMT	50mm x 10m Rolle

Anwendungen

KENT Perforated Trim Masking Tape ist ein speziell entwickeltes Abdeckband für schwierige Anwendungen, z. B. für Windschutzscheiben, Glasdächern oder zum Schutz von Gummi-Dichtungen. Das Band, bestehend aus einem laminierten Kreppband und einem Polyesterfilm, ist zum leichteren Verarbeiten perforiert.

Die ideale Lösung um Dichtgummis, Leisten oder andere Materialien vor Sprühnebel zu schützen.

Gebrauchsanweisung

1. Um Rundungen abzudecken zunächst mit einem kleinen Stück beginnen. Das Band bis zum Kunststoff abziehen und zwischen Dichtgummi und Lackieruntergrund schieben bzw. um die Freiform herum aufbringen.
2. Für gerade Bereiche Stücke verwenden die nicht länger als 20cm sind. Das Band einschieben und das Gummi wegziehen, sodass ein schmaler Spalt entsteht. Sicherstellen, dass alle nachfolgenden Stücke das jeweils vorherige überlappen.
3. Den Rest abdecken und lackieren.
4. Nach der Lacktrocknung alle Abdeckmaterialien abziehen.
5. Die Kanten kontrollieren und falls erforderlich polieren.



Technische Informationen

Klebstoff:	Naturkautschuk/Harz
Farbe:	Gelb
Dicke:	0.265mm
Breite:	50mm (+/- 1mm)
Länge:	10m (+/- 0,1m)
Zolltarifcode:	4800 41 91
Zugfestigkeit:	>34 N/cm AFERA 5004
Bruchdehnung:	>9% AFERA 5004
Lagerfähigkeit:	12 Monate ab Herstellungsdatum
Temperaturbeständigkeit:	bis +110°C

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:
Wanheimer Str. 334, 47055 Duisburg
Sitz der Gesellschaft: Duisburg
Registergericht: AG Duisburg HRB 29092
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
KENT ist eingetragene Handelsmarke.
Alle Rechte vorbehalten.