



Primer Shield Foam Masking Tape

Zwei Schaumstoffbänder ohne Klebstoff zum einfachen und effektiven Abdecken/Maskieren von Öffnungen und Spalten an Fahrzeugen bei Füllerarbeiten.



Eigenschaften und Vorteile

- Besonders effizient - erhebliche Zeitersparnis bei der Vorbereitung des Füllerauftrages
- Präzise Spaltanpassung durch leichtes Eindrücken mit dem Finger – leicht anzubringen
- Selbstpositionierend – dichtet ab und schützt vor Eintritt von Sprühnebel
- Keine Primerkanten an den Rändern – keine Nacharbeit erforderlich

Artikel-Nr.	Produkt	Lagercode	Verpackung
85917	Primer Shield Foam Masking Tape	PFT	15mm x 21m (Spenderbox 7 Bänder á 3m)
85918	Primer Shield Foam Masking Tape L	PLFT	22mm x 15m (Spenderbox 5 Bänder á 3m)

Anwendungen


Ein Schaumstoffband zum Abdecken von Spalten zwischen Fahrzeugteilen, dass aufgrund seiner speziellen Form (wie eine 8) ganz ohne Klebstoff auskommt. Lässt sich problemlos, da selbstpositionierend, anbringen, beugt Füller- und damit Lackkanten vor und schützt gegen Eindringen von Sprühnebel. Ermöglicht schnelles Abdecken von Spalten und Öffnungen an Fahrzeugteilen wie A-, B- und C-Säule, Motorhaube, Kofferraum, Tankdeckel, Schiebedach und Scheinwerfer/Leuchten.

Verglichen mit herkömmlichen Abdeckmethoden bietet das KENT Primer Shield Foam Masking Tape erhebliche Einsparung von Zeit, macht den Arbeitsablauf effizienter und profitabler.

Primer Shield L wurde speziell für größere Fahrzeuge (wie z.B. SUV's), Schweller und Heckklappen entwickelt.

Gebrauchsanweisung

1. Schneiden Sie die benötigte Länge Primer Shield Foam Masking Tape ab. Vermeiden Sie Risse.
2. Drücken Sie das schmalere Profil in den Spalt. Für perfekte Spaltanpassung und optimalen Schutz das Band mit den Fingern leicht eindrücken.
3. Überprüfen Sie kurz den festen und korrekten Sitz des Tapes, wie unten abgebildet.



4. Das Fahrzeug lackieren.
5. Nach Trocknung lässt sich das Band ganz einfach durch Ziehen aus dem Spalt entfernen.



Technische Informationen

Farbe:	weiß
Breite:	15 mm (85917) 22 mm (85918)
Dicke:	10 mm
Gesamtlänge:	21 m = 7 Bänder á 3 m (85917) 15 m = 5 Bänder á 3 m (85918)
Zolltarifcode:	3921 13 10
Dichte:	30kg/m ³ (+/- 4kg/m ³)
UV-Beständigkeit:	eingeschränkt/begrenzt
Lagerfähigkeit:	24 Monate



Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kenteurope.com und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fälen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. Bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:
Wanheimer Str. 334, 47055 Duisburg, Deutschland
Sitz der Gesellschaft: Duisburg
Registergericht: AG Duisburg HRB 29092
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
KENT ist eingetragene Handelsmarke.
Alle Rechte vorbehalten.