



Fast Cut Polishing System



Eigenschaften und Vorteile

- 2 in 1 Politur – Mit einem harten Polierpad oder einem Woll-Pad entfernt die Politur Kratzer bis P1500 Grit. Mit einem mittleren oder weichen Pad erzeugt die Politur ein perfektes Finish ohne Hologramme. Weniger Zeitaufwand, geringere Kosten
- Neueste Technologie – Beim Poliervorgang bis zu 3x länger haltbar, verglichen mit herkömmlichen Polituren, die nach wenigen Minuten "staubig" werden
- Dünne Polierpads - Weniger Lagerplatz nötig, einfach zu reinigen
- Ammoniak- und silikonfrei - Umweltfreundlich und für Lackierereien geeignet

Artikel-Nr.	Produkt	Lagercode	Abpackung
86415	Fast Cut Polish	FCP	1 Liter Flasche
86414	Schaumstoff Polierpad lila	TPPP	1 Stück
86413	Polierpad dünn gelb	TPPY	1 Stück
86412	Polierpad dünn grau	TPPG	1 Stück
86411	Polierpad Dünn bordeaux	TPPB	1 Stück

Anwendungsbereiche

Anwendbar auf Gelcoat und allen gängigen Autolacken wie z. B. Acryllack, Wasserbasislack, High Solid Lack, 2K-, 1K, HS, UHS, Antiscratch, No Oven Klarlack und OEM Produkten. Auch zur Politur von Polycarbonaten – mit perfektem Finish.

Die Politur verdeckt Unregelmäßigkeiten, Kratzer oder Hologramme nicht mit Ölen, sondern entfernt diese vollständig. Beste Ergebnisse werden mit einer Exzenter Poliermaschine erzielt.

Gebrauchsanweisung

In Verbindung mit den dünnen Polierpads in den Farben bordeaux, grau oder gelb wird ein optimales Ergebnis erreicht. Für ein perfektes, glänzendes und hologrammfreies Finish und zur Entfernung von Kratzern bis P1500. Anwendung mit einer Exzenter Poliermaschine (die dünnen Pads sind nicht für Rotationspoliermaschinen geeignet). Für eine schnelle Wirkung mit einem hervorragenden Ergebnis das lila Schaumstoffpad in Verbindung mit einer Exzenter- oder Rotationspoliermaschine verwenden.

1. Die Oberfläche mit mittlerem Druck und mittlerer Geschwindigkeit polieren, bis Kratzer und Fehlerstellen beseitigt sind.
2. Den Druck reduzieren und mit höherer Geschwindigkeit weiter arbeiten, um mit dem Poliervorgang zu starten.
3. Nach dem Polieren Rückstände mit einem Mikrofasertuch entfernen.

Hinweise:

- Nicht zu viel Politur verwenden und während des Polierens kein Wasser hinzufügen.



Technische Angaben

Politur

Lagerfähigkeit:	24 Monate (ab Herstellungsdatum)
Verkaufseinheit:	1 Flasche
VOC:	120 g/L
Zolltarifcode	3405 30 00

Polierpads

Verkaufseinheit:	1 Stück
Zolltarifcode (dünne Pads):	5911 10 00
Zolltarifcode (lila Pad):	3921 13 90
Maße dünne Pads:	160mm x 5mm (bordeaux) 160mm x 2,5mm (grau & gelb)
Maße Schaumstoffpad lila:	165mm x 32mm



Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kenteurope.com und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:
Wanheimer Str. 334, 47055 Duisburg, Deutschland
Sitz der Gesellschaft: Duisburg
Registergericht: AG Duisburg HRB 29092
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
KENT ist eingetragene Handelsmarke.
Alle Rechte vorbehalten.