



Easy Grip

Ein qualitativ hochwertiges Befestigungssystem, das auf dem Prinzip ineinandergreifender Pilzköpfe basiert, die, wenn sie fest zusammengepresst werden, eine solide Verbindung gewährleisten.



Eigenschaften und Vorteile

- Ineinandergreifende Pilzkopfelemente für schnelles Wiederverschließen – Schrauben oder Nägel sind nicht mehr nötig, keine Bohrlöcher
- Einteilig – weniger Lagerhaltung, nur ein Produkt
- Acrykleber – UV-beständig, wetterfest, klebt auf vielen verschiedenen Oberflächen, unsichtbare Befestigung
- Schnell und leicht anzubringen – spart Zeit und Geld

Art. Nr.	Produkt	Lagercode	Verpackung
86446	Easy Grip	EG3	25 mm x 3 m Rolle

Anwendung

Das einteilige Klettband Easy Grip arbeitet nach dem Prinzip ineinandergreifender Kunststoffpilzköpfe. Diese bieten eine solide Verbindung, wenn das Material fest zusammengepresst wird. Easy Grip kann immer wieder geklettet werden, sowohl längs als auch über Kreuz – und die Verbindung lässt sich immer wieder lösen/öffnen. Die hochwertige Beschichtung mit Acrykleber bietet auf vielen verschiedenen Oberflächen eine hervorragende Haftung.

Ideal geeignet zur nicht-permanenten Befestigung z. B. von Paneelen, Ausstellungswänden u. Messeständen, Audiogeräten, Schildern, Pkw-Matten, Planen uvm. – einfach überall dort, wo eine unsichtbare und nicht permanente Befestigung gefordert ist.

Gebrauchsanweisung

1. Vor dem Anbringen von Easy Grip sicherstellen, dass die Oberfläche sauber, trocken und fettfrei ist.
2. Ein Stück Easy Grip in der benötigten Länge abschneiden und auf die Oberfläche kleben.
3. Schritte 1 und 2 auf der gegenüberliegenden Seite wiederholen.
4. Beide Seiten fest zusammenpressen, um eine solide Verbindung zu erhalten.



Technische Information

Träger:	PA transparent, PU beschichtet
Klebstoff:	Schmelzklebstoff, transparent
Rücken:	LDPE weiß/transparent
Pilzköpfe:	PP schwarz
Lagerfähigkeit:	12 Monate
Zolltarifnummer:	5806 32 90

Anzahl Pilzköpfe:	42 / cm ²
Chemische Beständigkeit:	niedrig - mittel
Feuchtigkeitsbeständigkeit:	hoch
Zug-/Trennfestigkeit:	35 N/cm ²
Schälfestigkeit Klebstoff:	57,5 N / 25 mm (90°)
Temperaturbeständigkeit:	-30° C bis +93° C
Dicke:	ca. 5 mm 25 mm



Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kenteurope.com und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung auf Grund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. Bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Geschäftssitz:
Wanheimer Str. 334, 47055 Duisburg, Deutschland
Sitz der Gesellschaft: Duisburg
Registergericht: AG Duisburg HRB 29092
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
KENT ist eingetragene Handelsmarke.
Alle Rechte vorbehalten.