



Performance Abrasive 2

Performance Abrasive wurde speziell für eine längere Laufzeit entwickelt, um dem Anwender eine verbesserte Schleifwirkung zu bieten – ohne auszutrocknen. Für ein perfektes Hochglanzfinish.



Eigenschaften & Vorteile

- Kein Wasser notwendig, kein Spray – keine Spritzer, einfache Anwendung
- Für alle Autolacksysteme geeignet – sichere Anwendung in Karosserie- und Lackierwerkstätten
- Poliert mit hoher Schleifwirkung – entfernt Kratzer
- Enthält Gleitmittel – für einen leichten Lauf des Polierpads; kein schmieriger Film, verlängert die Lebensdauer des Polierpads
- Speziell für den professionellen Markt entwickelt – zeitsparendes Produkt
- Erzeugt selbst bei starker Verwitterung Tiefenglanz – exzellentes Finish

Artikel-Nr.	Produkt	Lagercode	Verpackung
86605	Performance Abrasive 2	PA2	1 kg Flasche

Anwendungsbereiche

Hervorragende Leistung: Speziell formuliert für eine längere Polierzeit, die es dem Anwender ermöglicht, eine hervorragende Schleifwirkung ohne Austrocknen zu erzielen, für ein einzigartiges Tiefenglanz-Finish

Optimale Entfernung von Kratzern: Durch die verlängerte Laufzeit ist Performance Abrasive 2 die Universalpolitur für die Anwendung mit weißem Schaumstoffpad oder Lammfellpad (wenn vermehrt Kratzer entfernt werden müssen).

Neuartiges Gleitmittel: Für einen weicheren Lauf und eine verlängerte Lebensdauer des Polierpads, Schaum- oder Lammfellpad.

Non-Cosmetic: Entfernt Kratzer – verbirgt Fehlstellen nicht hinter kosmetischem Öl, somit wird eine kostenintensive Nacharbeit vermieden.

Zur Anwendung auf: Allen Autolacksystemen inkl. Wasserbasis-, HS-, MS-, infrarotgetrockneten und mit Beschleuniger getrockneten Lacken, 1K- und 2K-Lacken, Acryl-, Cellulose-, Synthetik- und Original-OEM-Lacken inkl. Nano Keramik Klarlacken.

Gebrauchsanweisung

1. Eine kleine Menge Performance Abrasive 2 auf die Lackfläche auftragen (gerade so viel auftragen, wie für die zu bearbeitende Fläche notwendig ist).
2. Die Fläche mit mittlerem Druck bearbeiten, bis Kratzer und Fehlstellen beseitigt sind.
3. Sobald der Polierschwamm anfängt frei zu laufen, den Druck reduzieren, damit in den Poliergang übergewechselt werden kann.
4. Nach dem Polieren sämtliche Rückstände vom Lack entfernen und mit einem sauberen, weichen Tuch nachwischen.

Bitte beachten: Übermäßigen Materialauftrag vermeiden. Auf weichen oder empfindlichen Lacken, oder wo Hitzeentwicklung problematisch werden könnte, kann das Hinzufügen von Wasserdampf helfen, Schäden durch Reibungshitze zu verhindern, insbesondere beim Polieren mit **neuen Polierpads**. Das Hinzufügen von zu viel Wasser ist jedoch zu vermeiden. Sobald ein neues Pad mit Wasser aktiviert und die Politur aufgetragen wurde ist kein weiteres Wasser mehr notwendig.



Technische Informationen

Allgemeine Informationen

Basis:	Emulsion von inaktiven anorganischen Mikro-Schleifpartikeln, Lösungsmitteln und Tensiden
Aussehen/Farbe:	weiße Paste
Geruch:	Kokosnuss
Spezifisches Gewicht:	1,185 g/ml
pH-Wert:	10,5 (+/- 0,5)
Löslichkeit in Wasser:	mischbar mit Wasser
Anwendungstemperatur:	Umgebungstemperatur
VOC:	99,5 g/kg
Lagerfähigkeit:	24 Monate
Zolltarifnummer:	3405 30 00

Zusätzliche Informationen

Zur Entfernung von Wirbeln und Hologrammen ist es unbedingt notwendig, das Polierpad sauber zu halten und getrennt von anderen Polierpads aufzubewahren. Jede Verschmutzung oder Politurrückstand muss vor dem Polieren vom Fahrzeug abgewaschen werden.



Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kenteurope.com und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. Bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:
 Wanheimer Str. 334, 47055 Duisburg
 Sitz der Gesellschaft: Duisburg
 Registergericht: AG Duisburg HRB 29092
 Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
 KENT ist eingetragene Handelsmarke.
 Alle Rechte vorbehalten.