




Xtreme Force Tape

Verstärktes doppelseitiges Klebeband – klebt sofort und fest auf glatten und rauen Oberflächen.



Eigenschaften und Vorteile

- 100% Halt – klebt auf fast allen Materialien, sogar auf schwierigen Kunststoffen inkl. PE und PP
- Extrem hohe Klebekraft – löst sich nicht
- Sofortiger Halt – keine zusätzliche Fixierung oder Festhalten notwendig
- Verstärkungsgitter im Inneren des Klebebandes – macht das Band reißfest

Artikel-Nr.	Produkt	Lagercode	Verpackung
86665	Xtreme Force Tape	XFT	19 mm x 10 m Rolle

Anwendungsbereiche

Einzigartiges, doppelseitiges Klebeband mit extremen Halt auf vielen verschiedenen Materialien inkl. Glas, Metall, Keramik, glasfaserverstärkter Kunststoff, Holz, Mauerwerk und schwer zu verklebenden Kunststoffe wie z. B. Polypropylen und Polyethylen. Xtreme Force Tape ist besonders beständig gegen Lösungsmittel, Chemikalien und UV-Strahlung.

Automotive Anwendungen: Einsätze von Stoßstangen, Kunststoffprofile an der Fahrzeugseite, Werkstattsschilder, Seitenschürzen, Spoiler, Gläser von Front-, Seiten- und Heckleuchten.

Anwendungen in der Industrie: Embleme, Namensschilder, Schilder, Spiegel, Tragschienen, Messebau, Sensoren, Sicherheitsschilder, etc. in Krankenhäusern, Altenheimen, Kindertagesstätten, Schulen, Einkaufszentren, Hotels, Schilderhersteller, Hausverwaltungen, Technikabteilungen etc.

Gebrauchsanweisung

1. Beide Oberflächen mit KENT Acrysol oder KENT Soft Surface Cleaner reinigen und entfetten.
2. Die benötigte Menge des Klebebandes abschneiden und zuerst auf die am schwierigsten zu verklebende Oberfläche aufkleben. Dabei sicherstellen, dass das Tape komplett Kontakt zur Oberfläche hat, fest andrücken.
3. Die Trägerfolie entfernen. Das Berühren der Klebefläche vermeiden, da dies die Klebekraft negative beeinträchtigen kann.
4. Die zu verklebenden Teile ausrichten und fest zusammenpressen.



Technische Informationen

Allgemeine Information

Basismaterial:	Synthetikkautschuk
Verstärkungsmaterial:	Polyestergewebe
Material Trägerfolie:	Polypropylen
Farbe:	Transluzent
Breite:	19 mm
Länge:	10 m
Dicke:	0,80 mm (Tape: 0,73 mm)
Lagerfähigkeit:	12 Monate
Zolltarifcode:	3919 10 80

Zugfestigkeit:	80 N/25 mm
Klebekraft:	Offene Seite: 55 N/25 mm Bedeckte Seite (unterhalb der Trägerfolie): 40 N/25 mm
Statische Scherfestigkeit:	3 kg bei 23° C für >168 Stunden
Vollständige Leistung:	24 Stunden
Bruchdehnung:	30%
Temperaturbeständigkeit:	-40° C bis +70° C
Anwendungstemperatur:	+15° C bis +30° C



Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kenteurope.com und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. Bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:
Wanheimer Str. 334, 47055 Duisburg, Deutschland
Sitz der Gesellschaft: Duisburg
Registergericht: AG Duisburg HRB 29092
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
KENT ist eingetragene Handelsmarke.
Alle Rechte vorbehalten.