



Rubber Guard

Ein Unterbodenschutz mit grober Struktur, der vor Korrosion und Steinschlägen schützt.



Eigenschaften & Vorteile

- Dickflüssig – hervorragende Deckkraft in nur einem Auftrag
- Einzigartige Mischung aus Harzen und Synthetik kautschuk – verhärtet und bricht nicht
- Einfache Anwendung durch Sprühdose – kann überall verwendet werden
- Hervorragende Haftung – kein Primer erforderlich
- Keine altersbedingten Verfärbungen – bleibendes Finish
- Weiter Temperaturbereich -40° C bis +135° C – hält extremen Bedingungen stand
- Überlackierbar – kompatibel mit den meisten Lacksystemen

Artikel-Nr.	Produkt	Lagercode	Verpackung
87000	Rubber Guard	SRU1	451 ml Sprühdose

Anwendungsbereiche

Rubber Guard in der Spraydose wurde als Alternative zu Unterboden- und Steinschlagschutzprodukten, die mit einer Druckluftpistole aufgetragen werden, entwickelt.

Mit Rubber Guard können unterschiedliche Ergebnisse erzielt werden, je nach Schichtdicke und Sprühdistanz. Es eignet sich besonders gut, um den Steinschlagschutz, den man bei vielen Fahrzeugen an Türschwellern und Frontblechen findet, wieder herzustellen.

Außerdem ist es zur Abdichtung von Schweißstellen geeignet und widersteht auch härtesten Bedingungen, wie sie an Radkästen und Unterböden vorkommen.

Achtung: Für eine problemlose Überlackierung muss Rubber Guard in der Spraydose, Schicht für Schicht und mit jeweiligem Zwischentrocknen, aufgetragen werden. Ein Überschichten der einzelnen Spritzgänge ist zu vermeiden!

Gebrauchsanweisung

1. Rost, Öl, Schmutz und andere Verunreinigungen entfernen. Die Oberfläche muss sauber und trocken sein.
2. Kräftig schütteln, bis sich die Mischkugel löst. Eine weitere Minute lang schütteln. Nach jeweils einer Minute sprühen wieder schütteln.
3. Aus einer Entfernung von ca. 30 cm zur Oberfläche Rubber Guard mit schwingenden Bewegungen in dünnen Schichten aufsprühen. Jeweils vor dem Auftrag einer neuen Schicht die vorherige Schicht ablüften lassen.
4. Ventil nach Gebrauch über Kopf freisprühen.
5. Overspray mit Acrysol entfernen.
6. Vor dem Überlackieren muss Rubber Guard komplett durchgetrocknet sein (2-3 Stunden, vorzugsweise über Nacht trocknen lassen).



Technische Information

Harzbasis:	Synthetikkautschuk
Farbe:	schwarz
Verpackung:	451 ml Sprühdose
Lagerfähigkeit:	24 Monate
Zolltarifnummer:	3210 00 00
VOC:	555 g/l

Schichtstärke (trocken): 100 – 125 Mikron

Anwendungstemperatur: +5 bis +35°C

Temperaturbeständigkeit: -40° C bis +135° C

Nass-in-nass: nein

Überlackierbar: ja, aber das Produkt muss vollständig ausgehärtet sein (min 2-3 Std, vorzugsweise über Nacht)

Hinweis: Rubber Guard eignet sich hervorragend als Schalldämmung für Türhohlräume und zur Reduzierung von Vibrationsgeräuschen.



Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kenteurope.com und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fälen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. Bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:
Auf der Höhe 49
47059 Duisburg, Deutschland
Sitz der Gesellschaft: Duisburg
Registergericht: AG Duisburg HRB 29092
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
KENT ist eingetragene Handelsmarke.
Alle Rechte vorbehalten.