

Toughcoat 2



UPDATED: 07.05.13



Toughcoat 2 ist ein überlackierbarer, harter, widerstandsfähiger und dauerhafter Steinschlagschutz

Bestellnummer:

34481 14 – TCB – Toughcoat 2 Black – 1L Dose

Eigenschaften & Vorteile

- Schnell trocknend – verkürzt die Durchlaufzeiten in der Werkstatt
- Ausgezeichnete Steinschlagfestigkeit – schützt vor Korrosion
- Vielseitige Anwendung – kann für viele verschiedenen Bereiche inkl. Spoiler, Schürzen/Schweller, Radkästen sowie Unterboden verwendet werden
- Thixotrop – kein Absacken, selbst bei dickeren Schichten
- Gute Sprüheigenschaften – keine Spritzer, zieht keine Fäden
- Mit der KENT Steinschlag- u. Unterbodenschutzpistole (84474) sind verschiedene Strukturen möglich und selbst kleinere Stellen/Bereiche lassen sich ohne größeren Overspray-Materialverlust bearbeiten

Anwendungen

Toughcoat 2 ist ein Produkt für alle Karosserie-werkstätten, zur Nachbildung OEM-getreuer Finishoptik von Unterboden- und Steinschlagschutz.

Ein Produkt auf Basis von synthetischen Harzen und Kautschuk. Die Beschichtung trocknet schnell und wurde speziell für langfristigen Steinschlagschutz entwickelt.

Toughcoat 2 ist sehr thixotrop und lässt sich tropffrei auftragen. Nach ca. 20 Minuten ist das Produkt handtrocken und nach etwa 2 Stunden, wenn Toughcoat 2 vollständig durchgehärtet ist, kann mit allen gängigen Automotive Lacksystemen überlackiert werden.

Toughcoat 2 trocknet durch Luft oder Wärme und hinterlässt nach der Durchhärtung einen geschlossenen, elastischen und strukturierten Film, der über einen ausgezeichneten Rost- und Steinschlagschutz verfügt.

Gebrauchsanweisung

1. Oberflächen gründlich reinigen – zu beschichtenden Flächen müssen sauber, rostfrei und trocken sein.
2. Toughcoat 2 Dose vor Gebrauch gründlich schütteln.
3. Mit der KENT Steinschlag- u. Unterbodenschutzpistole (84474) eine gleichmäßige Schicht Toughcoat 2 auftragen – empfohlene Schichtstärke ca. 1mm. Die Düse je nach gewünschter Struktur heraus- oder hineindrehen.
4. Überlackierung kann nach vollständiger Durchhärtung (ca. 2 Std.) erfolgen.
5. Falls erforderlich, kann das Produkt mit KENT Acrysol entfernt werden.

Spritzpistole nach jedem Gebrauch mit Lösemittel reinigen.

DS364

Hinweise & Tipps



Certificate No. 1427/97



Certificate No. 1427/97



Technische Informationen

Artikel-Nr.:	34481 14	VOC:	525 g/l
Bezeichnung:	Toughcoat 2	Viskosität:	9000 +/- 1500 cps
Lagerfähigkeit:	30 Monate	Feststoffgehalt:	44 - 47% (DIN 53216)
Gefahrenhinweis:	Reizend; Leichtentzündlich; Umweltgefährlich	Spezifische Dichte bei 25°C:	1.04 +/- 0.02 (DIN 51757)
Lagercode:	TCB2	Überlackierbarkeit:	Nach vollständiger Durchhärtung
Labelcode:	14	Arbeitstemperatur:	-20°C to +80°C
Zolltarifcode:	32080 91 5	Lagertemperatur:	+5°C bis +30°C
MSDS:	Ja	Salzsprühtest:	400 Stunden (DIN 50021)

VOC Werte:



2004/42/IIIB(e)(840)525

Weitere Produkte:

Steinschlag- u. Unterbodenschutzpistole, Ersatzdüsen – 3 Stück

Marktsegmente:

Hauptsächlich



Zweitens



Gefahr- und Sicherheitshinweise



Leichtentzündlich

R11 Leichtentzündlich.

R38 Reizt die Haut.

R51/53 Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

R67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

S9 Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.

S16 Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen.

S23 Dampf nicht einatmen.

S29/56 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

S46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.



Umweltgefährlich



Reizend

KENT empfiehlt Ihnen, vor der Verwendung unserer Produkte die auf der Verpackung aufgedruckten Hinweise hinsichtlich der erforderlichen Schutzausrüstung zu befolgen. Diese Hinweise sind zu Ihrem Schutz gedacht. KENT bietet Ihnen hierfür eine Reihe verschiedener Schutzausrüstungen wie z.B. Schutzkleidung, Schutzbrillen, Schutzmasken und Atemschutzgeräte an, welche den jeweiligen aktuellen europäischen Vorschriften entsprechen. Bei weiteren Fragen können Sie sich jederzeit telefonisch mit uns unter der Nummer 02154 / 9567 - 0 in Verbindung setzen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:
Am Nordkanal 8, 47877 Willich, Deutschland
Sitz der Gesellschaft: Willich
Registergericht: AG Krefeld HRB 3382
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
KENT ist eingetragene Handelsmarke.
Alle Rechte vorbehalten.

KENT: Am Nordkanal 8, 47877 Willich, Kundendienst-Team: 02154 / 9567 - 0 Fax: 02154 / 6478
Fax-Eilbestellungen: 0800 / 188 5140 operationsgermany@kenteurope.com www.kenteurope.com
© KENT Europa.

DS364